

Dane techniczne latarek czołowych

	Kod	Ciężar		Szczelność	Baterie	Żarówki / Diody	Stałe oświetlenie	Poziom oświetlenia	Zasięg				Czas świecenia		Rodzaj wiązki		Ilość światła (lumen)					
		z bateriami	na głowie						t = 0	t = 0 h 30	t = 10 h	t = 30 h	całkowity	awaryjny	szeroka	skupiona						
Kompaktowe latarki czołowe																						
TIKKA XP ATEX	E81 PEX	95 g		water resistant IPX4	LR03 / AAA x 3	Mocna dioda	-		maksymalny	35 m	30 m	20 m	7 m	60 h	/	X	X	40 lm (tryb Boost)	TIKKA XP ATEX			
	optymalny								27 m	25 m	19 m	9 m	80 h	/	TIKKA XP HAZLOC							
TIKKA XP HAZLOC	E81 PHZ								ekonomiczny	18 m	17 m	15 m	13 m	120 h	/				Boost	50 m	/	/
ZIPKA PLUS	E48 PBY	65 g		water resistant IPX4	LR03 / AAA x 3	Led x 4	-		maksymalny	32 m	25 m	15 m	5 m	100 h	/	X	-	35 lm (tryb maksymalny)	ZIPKA PLUS			
	optymalny	23 m							20 m	13 m	6 m	120 h	/	TIKKA PLUS								
TIKKA PLUS	E47 PBY	78 g							ekonomiczny	15 m	14 m	11 m	9 m	150 h	/							
ZIPKA	E44 PBY	65 g		water resistant IPX4	LR03 / AAA x 3	Led x 3	-		-	27 m	22 m	14 m	6 m	120 h	/	X	-	26 lm	ZIPKA			
TIKKA	E43 PBY	78 g							-	23 m	20 m	15 m	8 m	140 h	/				X	-	18 lm	TIKKA
TIKKINA	E41 PBY	78 g							water resistant IPX4	LR03 / AAA x 3	Led x 2	-	-	23 m	20 m							15 m
Latarki czołowe z podwójnym źródłem światła																						
DUO ATEX LED 5	E61L53	380 g		waterproof - 5 m IP 68	akumulator NiMH	Mocna dioda 1 W	X		-	50 m --> 10 h 30			50 m	/	10 h 30	/	-	X	30 lm (Mocna dioda)	DUO ATEX LED 5		
						Led x 5			-	22 m --> 13 h				31 h	18 h	X	-					
DUO LED 5	E69 P	300 g		waterproof - 5 m IP X8	LR6 / AA x 4	halogen	-		-	100 m	70 m	/	/	4 h	/	-	X	40 lm (5 Led)	DUO LED 5			
						Led x 5	-		-	28 m	24 m	20 m	10 m	65 h	/	X	-					
		380 g		waterproof - 5 m IP X8	akumulator NiMH (opcja)	halogen	-		-	100 m	75 m	/	/	5 h 30	/	-	X	67 lm (14 Led)	DUO LED 14			
						Led x 5	-		-	24 m --> 12 h			30 h	18 h	X	-						
DUO LED 14	E72 P	300 g		waterproof - 5 m IP X8	LR6 / AA x 4	halogen	X		-	100 m	70 m	/	/	4 h	/	-	X	67 lm (14 Led)	DUO LED 14			
						Led x 14			optymalny	26 m --> 10 h			148 h	138 h	X	-						
									maksymalny	34 m --> 3 h 30		9 m	/	183 h 30			180 h					
			ekonomiczny	15 m --> 63 h			110 h	47 h														
DUO LED 14 ACCU	E72 AC	380 g		waterproof - 5 m IP X8	akumulator NiMH	halogen	X		-	100 m	75 m	/	/	5 h 30	/	-	X	67 lm (14 Leds, tryb maksymalny)	DUO LED 14 ACCU			
						Led x 14			optymalny	26 m --> 17 h			40 h	23 h	X	-						
									maksymalny	34 m --> 5 h		9 m	/	33 h			28 h					
			ekonomiczny	15 m --> 70 h			96 h	26 h														
DUOBELT LED 5	E73 P	550 g	140 g	waterproof - 5 m IP X8	LR14 / C x 4	halogen	-		-	100 m	80 m	35 m		11 h 30	/	-	X	40 lm (5 Led)	DUOBELT LED 5			
						Led x 5	-		-	28 m	24 m	22 m	19 m	350 h	/	X	-					
DUOBELT LED 14	E76 P	550 g	140 g	waterproof - 5 m IP X8	LR14 / C x 4	halogen	X		-	100 m	80 m	35 m	/	11 h 30	/	-	X	67 lm (14 Led, tryb maksymalny)	DUOBELT LED 14			
						Led x 14			optymalny	26 m --> 35 h			305 h	270 h	X	-						
									maksymalny	34 m --> 9 h 30		9 m	/	294 h 30			285 h					
			ekonomiczny	15 m --> 210 h			430 h	220 h														
MYO XP	E83 P2	175 g		water resistant IPX4	LR6 / AA x 3	Mocna dioda	-		maksymalny	72 m	59 m	39 m	16 m	80 h	/	X	X	150 lm (tryb Boost)	MYO XP			
									optymalny	54 m	47 m	36 m	21 m	100 h	/							
									ekonomiczny	34 m	31 m	27 m	24 m	180 h	/							
									Boost	97 m	/	/	/	/	/							
MYO 3 czarny	E27 PN	240 g		water resistant IPX4	LR6 / AA x 4	ksenon halogen	-		-	90 m	60 m	/	/	4 h	/	X	X	40 lm (ksenon halogen)	MYO 3 czarny			
						standard (opcja)	-		-	35 m	30 m	15 m	0 m	10 h 30	/							
						Led x 3	-		-	25 m	22 m	19 m	10 m	130 h	/					X	-	
ZOOM HALOGENE	E22 NOI	170 g		water resistant	3LR12	halogen	-		-	90 m	60 m	/	/	9 h	/		X	35 lm	ZOOM HALOGENE			
Ultramocne latarki czołowe																						
ULTRA	E52 AC	345 g		water resistant IP66	ACCU 2 ULTRA Li-Ion 2000 mAh	Mocna dioda x 6	X		maksymalny	120 m --> 1 h 30				30 min	2 h	X	X	350 lm (tryb maksymalny)	ULTRA			
									optymalny	80 m --> 4 h 45				20 min	5 h							
									ekonomiczny	40 m --> 16 h 45				10 min	16 h 55							
ULTRA BELT	E53 AC	495 g	230 g	water resistant IP66	ACCU 4 ULTRA Li-Ion 4000 mAh	Mocna dioda x 6	X		maksymalny	120 m --> 3 h 15				45 min	4 h	X	X	350 lm (tryb maksymalny)	ULTRA BELT			
									optymalny	80 m --> 9 h 30				30 min	10 h							
									ekonomiczny	40 m --> 34 h				20 min	34 h 20							
Oświetlenie zapasowe i oświetlenie sygnalizacyjne																						
e+LITE	E02 P	28 g		waterproof - 1 m IP 68	CR2032 x 2	Led x 3 Czerwona dioda X 1	-		maksymalny	19 m	12 m	5 m	3 m	35 h	/	X	-	16 lm (tryb maksymalny)	e+LITE			
								ekonomiczny	11 m	10 m	5 m	3 m	45 h	/								
SIGNAL	E05 P	22 g		waterproof - 1 m IP 68	CR2032 x 2	Czerwona dioda X 3	-		stały	1000 m	/	/	/	40 h	/	X	-	-	SIGNAL			
									pulsujący	1000 m	/	/	/	120 h	/							